



德国亚地斯

ARDEX CA 50

多功能 MS 粘结胶

粘结力强，具有永久弹性和韧性，耐受震动和冲击

固化快速，无固化气泡

对多种基材可免底涂直接粘结

不含溶剂或异氰酸酯

无刺激性气味



上海办公室：
上海市徐汇区桂平路 481 号
桂中园 2 号楼 401 室
电话：86-21-64161800
邮编：200233

ARDEX CA 50

多功能 MS 粘结胶

产品说明

ARDEX CA 50 是以改性硅烷胶(MS)为基础的、具有超强粘结力的多用途粘结胶, 不含溶剂或异氰酸酯。

应用范围

ARDEX CA 50 适用于粘结各类建筑材料, 及在绝大多数基层上的弹性粘结。常见的基层例如石材, 混凝土, 玻璃, 石膏板, PVC, 聚氨酯, 塑料, 陶瓷, 木材, 金属板材, 不锈钢, 铜, 铝及大多数热塑性材料等。

常见应用:

- 岩板及陶瓷大板铺贴
- 装配式装修材料干法安装施工
- 金属、塑料、木材等长期粘结
- 隔音板粘结
- 聚氨酯保温板粘结

更多产品详细信息, 请咨询 ARDEX 技术服务部门

基层处理

基层表面必须遵循干净、坚实、无灰尘、污垢、油脂、养护剂、松散碎屑和其它有碍粘结的物质, 确保与基层有良好的粘结强度。

施工

使用前, 先切开密封管头, 并将管嘴连接在胶管上, 依据所需的宽度切割管嘴。将连接好管嘴的胶管安装在胶枪内。

使用时, 在基层或粘结材料上连续顺畅挤出胶条或使用点粘法。

打胶后, 将粘结材料迅速的粘合在一起, 开放时间不能超过 10 分钟 (实际时间依施工温度和环境湿度而有所改变)。在此期间, 材料位置仍可被调整, 最后施以一定的压力, 或使用橡胶锤确保所有粘结区域都完全粘合。

多余溢出材料可用工具清除。残留未干的材料可用酒精或溶剂清洗, 干固的残留材料只能使用机械清除。

胶缝宽及深度比例为 2:1。

注意:

产品开启后, 需尽快使用完毕。

未开封产品应在阴凉干燥处保存, 注意防潮防冻。

包装及规格

硬管装: 300 毫升/支

软包装: 600 毫升/支

保质期

硬管装: 18 个月

软包装: 12 个月

技术参数

以下数据是在 23°C, 相对湿度 50%RH 的标准实验室环境下测得。

成分: MS 改性硅烷胶

固化方式: 湿气固化

状态: 膏状

颜色: 白色

表干时间: 15 mins

固化速度: 约 3.5 mm/24hrs

抗流挂性: 不流挂

邵氏硬度 A: 50

耐温范围: -30°C 至 +90°C

施工温度: +5°C 至 +40°C

健康和安

避免直接接触皮肤, 作业时佩戴手套等劳动防护装备。

请委托专业的废弃物处理商进行废物处理。

入眼后请立即用大量清水冲洗, 必要时迅速就医。

误饮误食后, 请大量喝水然后呕吐, 并迅速就医。

详细资料请参考产品安全数据说明书 (MSDS)。

若有疑问请咨询 ARDEX 技术部门。