



德国亚地斯

---

# ARDEX SF 10

## 多用途 MS 密封胶

---

能适应长期的接缝位移

优异的耐候性

出色的防水密缝性能

环保配方



上海办公室:  
上海市徐汇区桂平路 481 号  
桂中园 2 号楼 401 室  
电话: 86-21-64161800  
邮编: 200233

# ARDEX SF 10

## 多用途 MS 密封胶

### 产品说明

ARDEX SF 10多用途MS密封胶是一款LM25等级的低模量改性硅烷建筑密封胶。具有优异的长期适应接缝变形能力，特别适用于各类装配式建筑工程的使用要求。

### 适用范围

- 预制混凝土建筑（PC）的拼接缝密封
- GRC、UHPC 等材料的接缝密封
- 公路、桥梁、跑道等填缝
- 石材板、彩钢板等外墙板材的接缝密封

### 准备

基层需坚固、干燥无污染，无脱模剂、养护薄膜和疏水剂等。

如存在油污则必须以适当方式清除后方可进行后续施工，如存在松动颗粒和灰尘需彻底清除。

避免在潮湿环境下使用，以免影响材料长期性能。

### 施工

请根据亚地斯技术服务部建议使用合适的底涂剂。

将本品一侧切开后装载到专用胶枪中，并在合适位置切开胶头，套上金属盖并拧紧，然后将材料均匀地挤出到所需的基层。

挤出完后需用专用抹平工具进行表面处理。

### 材料颜色

本品标准色为白色、黑色和灰色。

### 包装

硬管装: 300 毫升/支

软包装: 600 毫升/支

### 储存和有效期

硬管装: 18个月

软包装: 12个月

### 技术参数

粘度	600-800Pa · s
密度	1.43kg/L
固化速度	2.5mm/24h
硬度	Shore A 20
拉伸强度	1.1MPa
断裂伸长率	700%
工作温度 (固化后)	-30~+90° C

### 安全须知

请避免本品直接接触皮肤，根据需要佩戴手套等防护装备。

如不慎入眼，请立即用大量清水冲洗，并就近就医。

如误饮误食后请大量喝水然后呕吐，并就近就医。

请将本品放置于儿童无法触及的安全位置。

更多信息，请参见材料安全手册（MSDS）。